



Alta Decoración Producto Premiun

¿QUE ES EL OXIDATTO?

Es un micro revestimiento acrílico de base acuosa con partículas de hierro que genera oxido real de 1mm de espesor. Producto NO TOXICO

- ✓ Kit listo para usar
- ✓ El balde contiene Polvo oxidatto, emulsión, activador de oxido y sellador acrílico.

DATOS TECNICOS

Composición	Polimeros acrílicos, pigmentos y cargas minerales
Colores	Oxido claro – oxido oscuro
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	24horas dependiendo del clima
Limpieza de herramientas	Agua y detergente
Cantidad de	1 o 2 manos

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

- ✓ Espátulas y cuchara de albañil
- ✓ Cinta de papel
- ✓ Lijas al agua grano 220
- ✓ Llana metálica lisa
- ✓ Esponja de goma espuma

¿QUE RENDIMINETO TIENE EL OXIDATTO?

Sobre una superficie en buenas condiciones de nivelación y sin ondulaciones rinde aproximadamente 0,6kg/m2 de material preparado (Polvo + emulsión)

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Balde x 7kg rinde 10m2 aprox.

Balde x 17kg rinde 25m2 aprox.

¿SOBRE QUE SUPERFICIES SE PUEDE APLICAR?

Especialmente indicado para la decoración de muebles, lámparas, paredes, columnas, puertas, macetas de cemento y otros elementos decorativos en los que se quiera conseguir un acabado oxidado real.



facebook.com/db.microcemento

db microcemento



OXIDATTO

FICHA TECNICA

dbmicrocemento
info@db.microcemento.com.ar



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar firme, limpio, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que hayan quedado, restos de pintura, enduido, etc. No es necesario que el mismo sea rugoso.

El OXIDATTO es un producto pre-dosificado. Una vez mezclado los dos componentes el producto permanece aplicable por el término de 48 HORAS a temperatura de 20° C.

Recomendaciones:

Enmascarar donde no vaya OXIDATTO con cinta de papel ancha, esta se debe renovar de la siguiente manera:

Una vez llaneado, antes que el material comience a fraguar, se debe retirar la misma.

En superficie como un grueso peinado o un fino con ondulaciones aplicar 1 o 2 manos de MICROBASE Niveladora blanca.

¿COMO SE APLICA?

Retirar del balde el activador de oxido y sellador que se usaran una vez finalizado la aplicación de OXIDATTO.

AGITAR durante 1 minuto aprox. la emulsión LIGANCRET e incorporar en el polvo que contiene el balde hasta lograr un color gris uniforme.

Aplicar una única mano de OXIDATTO con llana metálica lisa, espátula o pincel según la textura que deseada. Dejar secar en su totalidad aprox 4horas y rociar con el activador de oxido en forma pareja según el diseño de oxido. (Utilizar guantes).

Se aconseja aplicar como minimo 2 manos de activador de oxido para intensificar el efecto. Dejar secar 24hs y aplicar una capa de sellador con rociador en forma pareja.

El sellador ha sido desarrollado para sellar la oxidación químicamente. No produce brillo

Para uso exterior o para lograr brillo aplicar 3 manos de SELLACRYL (No incluye en kit)



Primera Junta 861
San Isidro, Argentina.
Teléfono: 011.4747.9045
Asistencia técnica:
15.3247.5613



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños.
No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos

Primeros Auxilios

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital
Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa Dbmicrocemento y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado mas cercano.