

Pantano 3D - Sistema de Textura

DESCRIPCIÓN:

Fijador al agua

PASTA P3D®

RODILLO P3D® (Textura piel de cocodrilo – piel de serpiente)

VELADURA P3D®

COMPLEMENTOS

Hidrolaca plus, laca acrílica brillante (uso interior exterior), Luminart, etc.

PRESENTACIÓN

Pasta P3D®: Balde x 15kg (rinde 12m²)

Veladura P3D®: Balde x 4L (rinde 12m²)

Rodillo P3D® piel de cocodrilo y piel de serpiente

RENDIMIENTO 1 a 1.3kg x m²

DONDE SE PUEDE APLICAR?

- Rodillo pelo medio
- Espátula
- Llana metálica lisa
- Lija 120 o 150
- Esponja para aplicar Veladura P3D®
- Cinta de papel
- Balde con agua limpia



Primera Junta 861
San Isidro, Argentina
Teléfono: 011.4747.9045
Asistencia Técnica:
011.15.3247.5613



Dbmicrocemento

MODO DE APLICACIÓN

La superficie debe estar en buenas condiciones de nivelación, libre de polvo, grasa y aceite. . PANTANO 3D® PASTA se puede utilizar como nivelador.

1) FIJADOR. Aplicar una mano con rodillo pelo medio. Dejar secar 1 hora.

2) Colocar una sola capa de PANTANO 3D® PASTA en forma vertical con llana metálica lisa en un espesor de 2 a 3mm, generando franjas de 35cm aprox. De ancho, seguidamente pasar el RODILLO P3D® estampador mojando el mismo con agua limpia antes de estampar (tener un balde con agua limpia para sumergir el rodillo de una a dos veces entre cada estampada de franja). Realizar este procedimiento hasta realizar el paño entero. Dejar secar 3 a 5 horas.

3) Aplicar en forma circular VELADURA P3D® de una a dos capas según color deseado con esponja de goma espuma. Dejar secar aprox. 1 hora y lijar las rebabas de la textura hasta que aparezca el borde blanco.

4) Opcional: Para impermeabilizar la superficie y/o dar brillo aplicar de una a dos manos de laca acrílica al solvente (Uso interior exterior). La laca realzará el color.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones:

0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital

Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa Dbmicrocemento y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Dbmicrocemento sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado mas cercano.